

# MIAMI półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

## Karta techniczna MIAMI półbuty ochronne Kod produktu 5125-S3



<b>cholewka</b>	skóra bydlęca, powlekana, szczotkowana o grubości 1,8 - 2,0 mm
<b>podszewka</b>	laminowana, oddychająca tkanina MESH
<b>wkładka wewnętrzna</b>	anatomiczny kształt, z materiału EVA, o dużej chłonności, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	PU/TPU - bezbarwna - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku
<b>rozmiary</b>	36 - 48
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2011
<b>wersja</b>	S3 SRC - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką antyprzebiciową, skóra hydrofobowa

### Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie

# MIAMI półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

<b>WR</b> Wodoodporność	Nie
<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Tak
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Tak
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	20345:2012
<b>Kategoria obuwia</b>	S3

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	1,06 kg	1,31 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	600 mm	340 mm	14,40 kg	233,0 mm
37	1,10 kg	1,36 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	600 mm	340 mm	14,60 kg	244,0 mm
38	1,11 kg	1,37 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	600 mm	340 mm	15,20 kg	250,0 mm
39	1,13 kg	1,40 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	600 mm	340 mm	15,60 kg	257,0 mm
40	1,24 kg	1,47 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	600 mm	340 mm	16,00 kg	263,0 mm
41	1,26 kg	1,50 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	600 mm	340 mm	16,40 kg	272,0 mm
42	1,29 kg	1,52 kg	200 mm	315 mm	115 mm	435 mm	600 mm	340 mm	16,60 kg	279,0 mm
43	1,34 kg	1,62 kg	205 mm	330 mm	120 mm	440 mm	635 mm	355 mm	17,40 kg	285,0 mm
44	1,39 kg	1,66 kg	205 mm	330 mm	120 mm	440 mm	635 mm	355 mm	18,20 kg	291,0 mm
45	1,53 kg	1,79 kg	205 mm	330 mm	120 mm	440 mm	635 mm	355 mm	19,20 kg	300,0 mm
46	1,60 kg	1,88 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	20,00 kg	308,0 mm
47	1,61 kg	1,92 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	20,80 kg	312,0 mm
48	1,67 kg	1,97 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	21,20 kg	319,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64034000
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN

# MIAMI półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

<b>Waga towaru</b>	1,42 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1