

OSMIN RIM 2 White Black

EDO®

EDO777145



Oprawa oświetleniowa OSMIN RIM 2 White Black

Punktowa lampa natynkowa OSMIN RIM to młodsze rodzeństwo z rodziny OSMIN. Ich różnica polega na tym, że OSMIN RIM posiada możliwość dokupienia innego koloru pierścienia żeby klient mógł dopasować oprawę pod wystrój wnętrza. Jest to oprawa sufitowa typu downlight co znaczy, że zapewnia kierunkowe oświetlenie skierowane w dół, a dzięki 45/65 stopniowej regulacji pozwala doświetlić wybrane miejsce i stworzyć fascynujący klimat. Występuje w kombinacji pojedynczej i podwójnej w kolorze czarno-srebrnym i biało-czarnym. Jest to fuzja minimalizmu z nowoczesnością.

| DANE OGÓLNE | EDO777145 |
|--|-------------------------|
| Zastosowanie: | wewnątrz |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Miejsce montażu: | sufit |
| Rodzaj przyłączenia: | kostka śrubowa |
| Kolor: | biały, pierścień-czarny |
| Rodzaj wykończenia: | piaskowany |
| Materiał: | aluminium |
| Wymiary: | |
| -szerokość [mm]: | ø142mm |
| -długość [mm]: | 250mm |
| -średnica pierścienia [mm]: | ø55mm, ø70mm |
| -wysokość [mm]: | 88mm |
| -odległość śrub montażowych [mm]: | - |
| Regulowany: | tak |
| Przesłona: | - |
| Gniazdo w komplecie: | tak |
| Typ gniazda: | GU10 |
| Liczba gniazd: | 2 |
| Źródło światła w komplecie: | nie |
| DANE TECHNICZNE | |
| Moc maksymalna [W]: | 2x35W |
| Napięcie znamionowe [V]: | 220-240 V AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]: | 50-60 Hz |
| IP: | IP20 |
| Klasa ochronności: | I |
| Zawartość rtęci: | nie |
| Warunki otoczenia [°C]: | -20...50 °C |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]: | 0,5m |
| DANE LOGISTYCZNE | |
| Opakowanie zbiorcze [szt.]: | 10szt. |
| Waga [g]: | - |
| Waga z opakowaniem [g]: | - |
| EAN: | |

