



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lamy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lamy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	470 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5 W
Lamp Current (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy


# CorePro LEDcandle

Kształt bańki	P45
<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	453203
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
<b>Warunki dotyczące zastosowań</b>	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No

## Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
Full EOC	871951431264700
Kod zamówienia	31264700
Materiał Nr (12NC)	929002969602
Waga netto (szt.)	0,020 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514312647
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514312654

## Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

# CorePro LEDcandle

## Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

