

# BUFFALO trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

## Karta techniczna BUFFALO trzewiki ochronne Kod produktu 7130-S3



<b>cholewka</b>	skóra bydlęca CRAZY HORSE o grubości 2,0 - 2,2 mm
<b>podszewka</b>	oddychająca, termo-izolująca membrana FREE-TEX®
<b>wkładka wewnętrzna</b>	rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	MICHELIN® PU/GUMA – odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C, HRO, SRC, odporna na olej napędowy, antystatyczna
<b>rozmiary</b>	39 – 48
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2011
<b>wersja</b>	S3 HRO SRC CI WR – z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, membrana FREE-TEX®, Boa® Fit System

### Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak
<b>WR</b> Wodoodporność	Tak

# BUFFALO trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Tak
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Tak
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Tak
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Tak
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	20345:2012
<b>Kategoria obuwia</b>	S3

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
39	1,69 kg	2,06 kg	270 mm	335 mm	125 mm	565 mm	655 mm	355 mm	22,20 kg	256,0 mm
40	1,76 kg	2,12 kg	270 mm	335 mm	125 mm	565 mm	655 mm	355 mm	22,60 kg	262,7 mm
41	1,79 kg	2,16 kg	270 mm	335 mm	125 mm	565 mm	655 mm	355 mm	23,20 kg	269,3 mm
42	1,87 kg	2,24 kg	270 mm	335 mm	125 mm	565 mm	655 mm	355 mm	24,00 kg	276,0 mm
43	1,97 kg	2,29 kg	280 mm	365 mm	130 mm	580 mm	675 mm	390 mm	24,40 kg	282,7 mm
44	2,00 kg	2,37 kg	280 mm	365 mm	130 mm	580 mm	675 mm	390 mm	25,20 kg	289,3 mm
45	2,04 kg	2,45 kg	280 mm	365 mm	130 mm	580 mm	675 mm	390 mm	26,20 kg	296,0 mm
46	2,14 kg	2,54 kg	280 mm	365 mm	130 mm	580 mm	675 mm	390 mm	27,00 kg	302,7 mm
47	2,22 kg	2,62 kg	280 mm	365 mm	130 mm	580 mm	675 mm	390 mm	27,60 kg	309,4 mm
48	2,33 kg	2,74 kg	280 mm	365 mm	130 mm	580 mm	675 mm	390 mm	28,00 kg	316,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64034000
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	2,24 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1