



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Technical Data Sheet

00 del 20.10.2012

HARDWAX PARQUET OIL 1030

DESCRIPTION

HARDWAX PARQUET OIL jest mieszanką naturalnych olejów i odpowiednio mikronizowanych wosków, które podkreślają naturalne piękno drewna. Wzmocniony wysokojakościową żywicą jest idealnym produktem do ochrony surowych drewnianych powierzchni. Odporny na wodę i każdy rodzaj plam i zadrapań ułatwia ochronę wszystkich drewnianych powierzchni. Dodatek specjalnych wosków pozwala otrzymać powierzchnię z naturalnym efektem, z jednoczesną taką samą odpornością na zadrapania, delikatnością w dotyku i matowością.

Ostrzeżenie: niektóre rodzaje drewna egzotycznego lub naturalnie ciemnego mogą spowalniać lub istotnie wydłużać utwardzanie Hardwax Parquet Oil; w trakcie używania Hardwax Parquet Oil na tego typu powierzchniach nałożyć najpierw ciekłą warstwę i upewnić się, że pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane. Wyłącznie do użytku wewnętrznego.

PHYSICAL – CHEMICAL CHARACTERISTICS:

Forma:	płyn
Kolor:	bezbarwny (kolory pigmentami Borma Oil)
Zapach:	Typowy
Rozcieńczanie:	produkt z linii Solvoil
Wydajność:	10-12 m ² /Lt

HOW TO USE:

Nakładać pędzlem lub delikatnym materiałem/ ścierką równomierną warstwą na czystej i odłuszczonej powierzchni. Nie pozwolić olejowi ociekać lub płynąć. Pozostawić do wyschnięcia na 6-8 godzin, następnie zetrzeć/ zmatować papierem ściernym 220/240, a następnie nakładać drugą warstwę. Całkowity czas schnięcia: 12 godzin.

PACKAGE:

Produkt jest pakowany w puszkach 500 mL, Lt 1, Lt 5, Lt 15 and 750 mL (wyłącznie dla Systemu koloryzowanego).

STORAGE:

Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pojemnik trzymać zamknięty jeśli nie jest używany. Chronić przed zamarzaniem. Trzymać z dala od źródeł ciepła, płomieni, iskier i innych źródeł zapalnych.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

WARNING:

Trociny, bawełniane materiały, papier i podobne rzeczy nasączone płynnymi produktami i pozostawione w takim stanie mogą powodować nagłe zapalenie. Dlatego też w przypadku używania tego typu materiałów do mycia/ czyszczenia należy zapewnić odpowiednią wentylację powietrza w pomieszczeniach w celu umożliwienia szybkiego schnięcia produktów lub zamoczyć je w wodzie przed pozostawieniem/ wyrzuceniem.

Powyższe dane techniczne są przygotowane w oparciu o średnie wyniki naszych testów. Nasze wskazówki techniczne są dawane w dobrej wierze, ale bez żadnych gwarancji. W przypadku innych warunków nakładania, rozcieńczania, warunków technicznych i innych efekt końcowy jest zwykle poza naszą kontrolą. Użytkownik musi wypróbować produkt w celu sprawdzenia czy odpowiada on jego potrzebom. My zapewniamy ciągłość charakterystyki chemiczno-fizycznej.