



## SPARTUS® ProTIG 225P AC/DC

NOWOCZESNY I PRZENOŚNY  
TIG AC/DC PULS



### PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy[%]	Prąd impulsu [A]	Częstotliwość prądu AC [Hz]	Balans AC [%]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
230	TIG 10 - 200 MMA 10 - 200	60	10 - 200	50 - 250	10 - 99	16	605 × 215 × 410

**Dodatkowe funkcje:** pre gaz, post gaz, puls, regulacja kształtu przebiegu AC, balans, tryb pracy 2T/4T, spawanie punktowe SPOT, Arc Force, Hot Start, kanały pamięci

## INFORMACJE

**SPARTUS® ProTIG 225P AC/DC** to spawarka inwertorowa w nowoczesnym wydaniu. Umożliwia spawanie TIG AC/DC oraz MMA AC/DC prądem o natężeniu do 200A. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom **ProTIG 225P AC/DC** umożliwia zaawansowane spawanie metodą TIG AC i TIG DC z możliwością wyboru sposobu zajarzenia łuku HF lub Lift. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w **funkcję spawania prądem pulsującym**, dzięki czemu maszyna znakomicie nadaje się do spawania bardzo cienkich blach oraz aluminium.

Dodatkowo urządzenie posiada 10 kanałów pamięci. Użytkownik może w prosty sposób zapisać i wywołać najczęściej używane ustawienia.


Nowoczesny design, niewielka waga oraz panel funkcyjny LCD w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie podzespołami stawia urządzenie SPARTUS® ProTIG 225P AC/DC w czołówce najlepszych maszyn w tej klasie na rynku.

Profesjonalne urządzenie linii SPARTUS® Pro doskonale sprawdzi się w sektorze produkcyjnym i przemyśle.


## STEROWANIE

### STEROWANIE

PRZEWODOWE		BEZPRZEWODOWE		
W RĘKOJĘŚCI		nożne	nożne	pilot
UP&DOWN	potencjometr			
✓	✓	✓	✓	✓



UP&amp;DOWN



POTENCJOMETR



NOŻNE PRZEWODOWE

NOŻNE  
BEZPRZEWODOWEPILOT  
BEZPRZEWODOWY

## GWARANCJA

Okres gwarancyjny na urządzenia serii **SPARTUS® Pro** rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i wynosi **36 miesięcy**.

**STANDARD:**


przewód masowy 3m  
wężyk gazowy  
instrukcja obsługi

**PAKIET 4m:**

uchwyt TIG SPP mini 17 lub 26 4B X 4m  
niezbędnik  
uchwyt elektrodowy 3m  
przewód masowy 3m  
wężyk gazowy  
instrukcja obsługi

**PAKIET 8m:**

uchwyt TIG SPP mini 17 lub 26 4B X 8m  
niezbędnik  
uchwyt elektrodowy 3m  
przewód masowy 5m  
wężyk gazowy  
instrukcja obsługi



PRO

