

# SANDIEGO kalosze ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Kalosze

## Karta techniczna SANDIEGO kalosze ochronne Kod produktu 1010-S5



<b>cholewka</b>	PVC/NITRIL – odporna na kwas
<b>podeszwa</b>	PVC/NITRIL – odporna na kwas
<b>wkładka wewnętrzna</b>	HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>rozmiary</b>	40 – 47
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2011
<b>wersja</b>	S5 SRA – ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową

### Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Nie
<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie

# SANDIEGO kalosze ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Kalosze

<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Nie
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	20345:2012
<b>Kategoria obuwia</b>	S5

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
40	2,59 kg	3,06 kg	340 mm	420 mm	130 mm	450 mm	700 mm	440 mm	19,99 kg	0,0 mm
41	2,70 kg	3,16 kg	340 mm	420 mm	130 mm	450 mm	700 mm	440 mm	20,96 kg	0,0 mm
42	2,75 kg	3,22 kg	340 mm	420 mm	130 mm	450 mm	700 mm	440 mm	20,63 kg	0,0 mm
43	2,91 kg	3,38 kg	340 mm	420 mm	130 mm	450 mm	700 mm	440 mm	22,00 kg	0,0 mm
44	3,04 kg	3,51 kg	340 mm	420 mm	130 mm	450 mm	700 mm	440 mm	22,73 kg	0,0 mm
45	3,30 kg	3,76 kg	340 mm	420 mm	130 mm	450 mm	700 mm	440 mm	24,23 kg	0,0 mm
46	3,39 kg	3,86 kg	340 mm	420 mm	130 mm	450 mm	700 mm	440 mm	24,82 kg	0,0 mm
47	3,52 kg	4,00 kg	340 mm	420 mm	130 mm	450 mm	700 mm	440 mm	25,65 kg	0,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64011000
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	3,22 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1