OPIS TECHNICZNY WYROBU:

Podmurówka betonowa długość 246 cm

Producent:
EL-BET Andrzej Gawroński
Żabokliki ul.Spacerowa 59
08-110 Siedlce
NIP 821-157-26-48
tel. 608-732-724
e-mail: el-bet@o2.pl
www.elbet.com.pl

Zastosowanie:

Podmurówkę prefabrykowaną stosuje się jako alternatywę dla tradycyjnie wylewanych w szalunku podmurówek. Charakteryzuje się o wiele mniejszą pracochłonnością wykonania, oraz trwałością. Sposób montażu prefabrykowanej podmurówki wymusza powstawanie szczelin dylatacyjnych, które zapobiegają powstawaniu naprężeń przy zamarzaniu gruntu i powodujących pękanie podmurówki wylewanej w szalunku.
Wszystkie nasze podmurówki produkowane są zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12839:2002.

Długość podmurówki pozwala na zastosowanie przy budowie ogrodzenia:
1. z paneli metalowych zgrzewanych o rozpiętości 250 cm. Płytę podmurówki należy przymocować do słupka przy pomocy łącznika betonowego [1].
2. wykonanego z siatki ogrodzeniowej. Podmurówkę montuje się do słupka przy pomocy łącznika betonowego [1] lub ceownika metalowego [2].

Główne zalety:

- szybki i czysty montaż,
- mała pracochłonność montażu,
- trwałość,
- łatwość demontażu.

Przeciwwskazania:

Podmurówki nie należy stosować jako murek oporowy. Parcie gruntu powoduje odkształcenie płyty, które może doprowadzić do pęknięcia betonu i trwałego uszkodzenia płyty.
Płyty należy składować oraz przenosić w pozycji stojącej (na dłuższym boku).


Dane techniczne:

Wymiary:

- długość 246 cm,
- wysokość 25 cm,
- grubość w miejscu ramki 5 cm
- płyta jest bez wzoru. Posiada wklęśniecie (jak na ilustracji),
- kolor szary,
- waga około 41 kg,



Panel mocowany do słupka przy użyciu obejmy jak na ilustracji.



Elementy używane do montażu podmurówki betonowej

1. Łącznik betonowy



Uwaga! Łącznik betonowy przedłuża podmurówkę o około 7 cm

2. Przykładowy ceownik metalowy

