

# SKAND 1 White

EDO®

EDO777101



## Oprawa oświetleniowa SKAND 1 White

Oprawy SKAND to stylowe i nowoczesne lampy wykonane o zaokrąglonych kształtach. Poprzez nowoczesny wygląd oprawy znajdują zastosowanie w domowych wnętrzach jak i również komercyjnych takich jak galerie handlowe, sklepy, biura, urzędy. W ofercie opraw SKAND klienci mają możliwość wyboru w trzech wariantach: pojedynczym, podwójnym oraz potrójnym. W dwóch ponadczasowych barwach białym i czarnym, co pozwala na szerokie możliwości wyboru opraw do wnętrza.

| DANE OGÓLNE                                      | EDO777101      |
|--|----------------|
| Zastosowanie:                                    | wewnątrz       |
| Rodzaj montażu:                                  | natynkowy      |
| Miejsce montażu:                                 | sufit          |
| Rodzaj przyłączenia:                             | kostka śrubowa |
| Kolor:   | biały          |
| Rodzaj wykończenia:                              | piaskowany     |
| Materiał:  | aluminium      |
| Wymiary:   |                |
| -szerokość [mm]:                                 | ø95mm          |
| -długość [mm]:                                   | -              |
| -średnica pierścienia [mm]:                      | ø55mm          |
| -wysokość [mm]:                                  | 125mm          |
| -odległość śrub montażowych [mm]:                | 65mm           |
| Regulowany:                                      | tak            |
| Przesłona:                                       | -              |
| Gniazdo w komplecie:                             | tak            |
| Typ gniazda:                                     | GU10           |
| Liczba gniazd:                                   | 1              |
| Źródło światła w komplecie:                      | nie            |
| DANE TECHNICZNE                                  |                |
| Moc maksymalna [W]:                              | 35W            |
| Napięcie znamionowe [V]:                         | 220-240 V AC   |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]:                   | 50-60 Hz       |
| IP:  | IP20           |
| Klasa ochronności:                               | I              |
| Zawartość rtęci:                                 | nie            |
| Warunki otoczenia [°C]:                          | -20...50°C     |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]: | 0,5m           |
| DANE LOGISTYCZNE                                 |                |
| Opakowanie zbiorcze [szt.]:                      | 20szt.         |
| Waga [g]:  | 355g           |
| Waga z opakowaniem [g]:                          | 404g           |
| EAN:   |                |



519036241727047

