



ARDON®

TECHNICKÝ LIST

CHEM TOUCH

Artikl:	A5501
Popis:	chlorované rukavice, podšívka z neoprenu, rukavice z přírodní gumy
Charakteristika:	<ul style="list-style-type: none">* neopren na přírodní gumě* dlaň vyztužená speciálním máčením pro vyšší ochranu* komfort zajištěn anatomickým tvarem rukavice* podšívka z čisté bavlny pohlcuje pot* protiskluzová úprava zlepšuje úchop v suchých i vlhkých podmínkách* rovná manžeta* bakteriostatické a fungistatické přísady* nízká rozpustnost proteinů* materiálové složení je v souladu s nařízeními FDA pro potravinářství
Použití:	laboratoře, chemické zpracování, průmyslové čištění, zpracování potravin, elektronický průmysl, letecký průmysl, automobilový průmysl
Podrobnosti o výrobku:	
Elastomer:	směs přírodní a polychloroprenové gumy
Tloušťka:	0,7 mm ± 0,07 mm
Podšívka:	vnitřní velurová úprava
Povrchová úprava:	vzor medové plástve
Manžeta:	rovná
Povrch:	chlorovaný
Barva:	modro-žlutá B5/Y1, modro-žlutá B5/Y2

Je ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a vyhovuje požadavkům harmonizovaných norem EN 374, EN 388 a EN 420.

Přesná data na certifikátu #2777/101//-02/E12-01, vydán notifikovanou osobou # 2777, SATRA.



Chemická rizika

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYP A
AKLMNOPST

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018

	stupeň
Methanol (A)	2
Hydroxid sodný 40% (K)	6
Kyselina sírová 96% (L)	3
Kyselina dusičná 65% (M)	5
Kyselina octová 99% (N)	2
Hydroxid amonný 25% (O)	1
Peroxid vodíku 30% (P)	6
Kyselina fluorovodíková 30% (S)	6
Formaldehyd 37% (T)	6

EN 374-4:2013

- <i>degradace/ztráta masy</i>	+ <i>bobtnání</i>
-13,3%	4,9%
	26,4%
	21,9%
	22,7%
-12,3%	
	6.5%
X- netestováno	
-1,6%	



Mikroorganická rizika

EN 374-5:2016

Odolnost proti: - bakteriím a plísním
- virům

VYHOVUJE
NETESTOVÁNO



Mechanická rizika

EN 388:2016+A1:2018: 2110X

Odolnost proti:

- oděru	stupeň 2
- proříznutí	stupeň 1
- roztržení	stupeň 1
- propíchnutí	stupeň 0
- proříznutí ISO	stupeň X (netestováno)

Rozměry (v mm):

Velikost	Dlaň	Zápěstí	Manžeta	Délka
6 – 6,5	198	183	248	300
7 – 7,5	208	190	251	300
8 – 8,5	215	202	268	300
9 – 9,5	235	226	280	300
Extra L	250	237	293	310

Obvod zápěstí ± 5 mm

U délky rukavice je tolerance ± 10 mm