



## ZASTOSOWANIE

- › drukarnie
- › laboratoria
- › produkcja farb i lakierów
- › przemysł chemiczny
- › obróbka metali i tworzyw sztucznych
- › recykling odpadów
- › do czyszczenia i konserwacji
- › straż pożarna i siły zbrojne

## WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › bardzo dobra odporność chemiczna
- › wysoki komfort użytkowania
- › bardzo dobra elastyczność w skrajnych temperaturach
- › dobra odporność mechaniczna
- › bardzo wysoka gazoszczelność

Numer artykułu	898
Nazwa handlowa	Butoject® 898
Materiał	butyl
Typ	rolowane obrzeże, gładkie, pudrowane
Łączna długość (mm)	340-360
Całkowita grubość (mm)	0,7 ± 0,10
Kolor	czarny
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Klasyfikacja	Kategoria III
	2111x    BCIKLM    Virus



## CECHY SZCZEGÓLNE

- › AQL < 0,65
- › szczególnie niska degradacja
- › wyprodukowane w technologii Vulkoject (metoda wtryskowa)
- › gazoszczelne (spełniają standardy NATO)
- › poszerzona forma umożliwia zakładanie pod spód dodatkowych rękawic ochronnych
- › dzięki specjalnej metodzie regeneracji możliwość ponownego wykorzystania w kontakcie z chemikaliami (po konsultacji z laboratorium KCL)
- › możliwość kombinacji z kombinezonami przeciwchemicznymi

[www.kcl.de](http://www.kcl.de)  
[sales@kcl.de](mailto:sales@kcl.de)



by Honeywell

## KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce  
0800 800166

Industriepark Rhoen  
Am Kreuzacker 9  
36124 Eichenzell / Niemcy  
tel. +49 6659 87-300  
fax +49 6659 87-318