



## Systemy odwróconej osmozy linia GRAPHITE

KATALOG PRODUKTÓW



## SYSTEMY ODWRÓCONEJ OSMOZY WODARO GRAPHITE

**WodaRO GRAPHITE** to zbudowane z **najtrwalszych komponentów** filtry do uzdatniania wody pitnej. Przeznaczone do poprawy jakości wody metodą **odwróconej osmozy**, jednej z najbardziej zaawansowanych metod oczyszczania wody. **Usuują 90-99,99% wszystkich zanieczyszczeń wody:** mechanicznych, związków rozpuszczonych i mikroorganizmów.







Uzyskasz stały dostęp do **bezpiecznej w spożyciu wody** pozbawionej metali ciężkich, chloru, pestycydów, mikroorganizmów - taka woda może być spożywana nawet przez małe dzieci bez konieczności przegotowania.

DZIĘKI SYSTEMOM WODARO GRAPHITE

Poprawisz **jakość smaku oraz zapachu wody**, zaparzanych napoi oraz gotowanych potraw



Uzyskasz **krystalicznie czystą wodę, pozbawioną kamienia** - zawsze czysty czajnik bez osadów, ochrona ekspresu do kawy.



Uzyskasz zapas wody, która magazynuje się w zbiorniku. Nie musisz kupować i dźwigać butelek wody - a tym samym **ograniczasz produkcję plastikowych odpadów.**





## WODA ALKALICZNA REDOX ( RO7WGR, RO7WGB, RO9WG, RO10WG, RO10WGG)

- Ma właściwości odkwaszające** i sprzyja utrzymaniu równowagi kwasowo – zasadowej.
- Przeciwdziała chorobom**, m.in. dniew moczanowej, cukrzycy, nadciśnieniu, kamicy nerkowej, nadkwasocie żołądka, otyłości, nowotworom, refluksowi żołądka.
- Wzmacnia system odpornościowy** między innymi poprzez swoje działanie antyutleniające, sprawną eliminację toksyn i lepsze odżywienie oraz dotlenienie komórek.
- Przeciwdziała przewlekłemu zmęczeniu.** Osoby pijące wystarczającą ilość dobrej jakości wody bardzo szybko odczuwają efekty w samopoczuciu i przyplwywie energii.
- Dobrze nawadnia i wspomaga usuwanie toksyn.**
- Budowa cząsteczki wody alkalicznej** pozwala na jej przenikanie przez błony komórkowe co prowadzi do odpowiedniego nawodnienia.
- Dotlenia komórki.** Chroni to między innymi przed rozwojem nowotworów, które najlepiej rozwijają się w środowisku o niskiej zawartości tlenu (czy też beztlenowym).
- Opóźnia zmęczenie mięśni.** dzięki działaniu buforującemu na kwas mlekowy powstający podczas wysiłku fizycznego. Dzięki temu osoby uprawiające sport wolniej się męczą i zyskują więcej energii
- Przy braku odpowiedniej ilości tlenu** zachodzą procesy fermentacji w wyniku których powstają kwasy – środowisko bardzo sprzyjające chorobom i starzeniu się organizmu.
- Korzystnie wpływa na poziom cukru, trójglicerydów, cholesterolu i kwasu moczowego.**



BUDOWA SYSTEMU



1. Wylewka podwójna
2. Zbiornik wody czystej
3. Filtr wstępny
4. Obudowa filtrów wstępnych
5. Głowica obudowy
6. Uchwyt montażowy (możliwość powieszenia)
7. Obudowa membrany osmotycznej
8. Filtr liniowy węglowy antybakteryjny
9. Strukturyzator wody
10. Mineralizator wody
11. Filtr liniowy węglowy
12. Jonizator wody BIOCERA A.A
13. Jonizator wody WodaRO REDOX



**RO 6 W G**

6-stopniowy system odwróconej osmozy

**6**

stopni filtracji

**10**

lat gwarancji



Usuwa z wody 99,99 % wszystkich zanieczyszczeń



Poprawia smak i zapach wody



Wzbogaca wodę w cenne minerały



Pomaga zachować zdrowie



**RO 7 W G R**

7-stopniowy system odwróconej osmozy

**7**

stopni filtracji

**10**

lat gwarancji



Usuwa z wody 99,99 % wszystkich zanieczyszczeń



Poprawia smak i zapach wody



Wzbogaca wodę w cenne minerały



System jonizacji



Alkalizuje wodę - pH 8-10



Stały dostęp do wody REDOX ORP do -400 mV



Pomaga zachować zdrowie

**RO 7 W G B**

7-stopniowy system odwróconej osmozy

**7**

stopni filtracji

**10**

lat gwarancji



Usuwa z wody 99,99 % wszystkich zanieczyszczeń



Poprawia smak i zapach wody



Wzbogaca wodę w cenne minerały



System jonizacji



Alkalizuje wodę - pH 8-9,5



Stały dostęp do wody REDOX ORP do -750 mV



Pomaga zachować zdrowie

**RO 9 WG**

9-stopniowy system odwróconej osmozy

9

stopni filtracji

10

lat gwarancji



Usuwa z wody 99,99 % wszystkich zanieczyszczeń



Poprawia smak i zapach wody



Wzbogaca wodę w cenne minerały



System podwójnej jonizacji



Alkalizuje wodę - pH 8-10



Stały dostęp do wody REDOX ORP do -800 mV



Przywraca wodzie jej naturalną strukturę



Pomaga zachować zdrowie

**RO 10 WG**

10-stopniowy system odwróconej osmozy

10

stopni filtracji

10

lat gwarancji



Usuwa z wody 99,99 % wszystkich zanieczyszczeń



Poprawia smak i zapach wody



Wzbogaca wodę w cenne minerały



System podwójnej jonizacji



Alkalizuje wodę - pH 8-10



Stały dostęp do wody REDOX ORP do -800 mV



Przywraca wodzie jej naturalną strukturę



Pomaga zachować zdrowie

**RO 10 WGG**

7-stopniowy system odwróconej osmozy

10

stopni filtracji

10

lat gwarancji



Usuwa z wody 99,99 % wszystkich zanieczyszczeń



Poprawia smak i zapach wody



Wzbogaca wodę w cenne minerały



System podwójnej jonizacji



Alkalizuje wodę - pH 8-10



Stały dostęp do wody REDOX ORP do -850 mV



Przywraca wodzie jej naturalną strukturę



Pomaga zachować zdrowie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Parametr	RO6WG	RO7WGR	RO7WGB	RO9WG	RO10WG	RO10WGG
Indeks	RO6WG	RO7WGR	RO7WGB	RO9WG	RO10WG	RO10WGG
Ilość stopni filtracji	6	7	7	9	10	10
Membrana	100 GPD	100 GPD	100 GPD	100 GPD	100 GPD	100 GPD
Maksymalna wydajność	do 370L/dobę	do 370L/dobę	do 370L/dobę	do 370L/dobę	do 370L/dobę	do 370L/dobę
Min./Max. Ciśnienie robocze	2,5 bar - 6 bar	2,5 bar - 6 bar	2,5 bar - 6 bar	2,5 bar - 6 bar	2,5 bar - 6 bar	2,5 bar - 6 bar
Stosunek wody czystej do odrzuconej	1:2 - 1:8 w zależności od ciśnienia i temp. wody, średnio 1:4	1:2 - 1:8 w zależności od ciśnienia i temp. wody, średnio 1:4	1:2 - 1:8 w zależności od ciśnienia i temp. wody, średnio 1:4	1:2 - 1:8 w zależności od ciśnienia i temp. wody, średnio 1:4	1:2 - 1:8 w zależności od ciśnienia i temp. wody, średnio 1:4	1:2 - 1:8 w zależności od ciśnienia i temp. wody, średnio 1:4
Temperatura pracy	2-42 °C	2-42 °C	2-42 °C	2-42 °C	2-42 °C	2-42 °C
Wymiary systemu Szer. X gł. X wys.	39 x 15,5 x 46 (cm)	39 x 15,5 x 48 (cm)	39 x 15,5 x 48 (cm)	39 x 15,5 x 52 (cm)	39 x 15,5 x 55 (cm)	39 x 15,5 x 55 (cm)
Wymiary zbiornika na wodę Wys. X śr.	36 x 23 (cm)	36 x 23 (cm)	36 x 23 (cm)	36 x 23 (cm)	36 x 23 (cm)	36 x 23 (cm)
Pojemność zbiornika brutto/netto	12 L/8 L	12 L/8 L	12 L/8 L	12 L/8 L	12 L/8 L	12 L/8 L
Rodzaj wylewki	Podwójna NEW LINE chrom	Podwójna NEW LINE chrom	Podwójna NEW LINE chrom	Podwójna NEW LINE chrom	Podwójna NEW LINE chrom	Podwójna BLACK
Gwarancja	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat
Podwójny system uszczelnień	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik przepływu	●	●	●	●	●	●
Wbudowany mineralizator	●	●	●	●	●	●
Wbudowany jonizator		●	●	●	●	●
System podwójnej jonizacji				●	●	●
Strukturyzacja Wody					●	●
Ciśnieniomierz						●
Zawór REDOX						●
Fr-flush						●