

Kolorowe wielofunkcyjne urządzenie SRA3

**MP C3003 SP**  
**MP C3503 SP**

**MP C3003 ZSP**  
**MP C3503 ZSP**

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner

**RICOH**  
imagine. change.



**MP C3003SP**  
**MP C3003ZSP**

30  
str./min.  
Mono  
Kolorowe

**MP C3503SP**  
**MP C3503ZSP**

35  
str./min.  
Mono  
Kolorowe

# Zwiększ wydajność swojej pracy

Zwiększ wydajność biura dzięki kolorowym urządzeniom wielofunkcyjnym Ricoh MP C3003 (Z)SP / MP C3503 (Z)SP. Zapewnij płynny przepływ dokumentów, wysoką jakość i prędkość drukowania, kopiowania oraz skanowania, wykorzystując szeroki zakres formatów papieru i możliwości zarządzania kolorem. Zaawansowany kontroler GWNX pozwoli na wykorzystanie rozszerzonych funkcji zarządzania, kontroli, bezpieczeństwa oraz obiegu dokumentów, a także zapewni doskonałą integrację z oprogramowaniem zewnętrznym w każdym środowisku operacyjnym. Zapewnij wygodę pracy dzięki dotykowym panelom o przekątnej 9 cali (wersja SP) lub 10,1 cala (wersja ZSP) z możliwością personalizacji oraz wbudowanym czytnikiem USB/SD. Oszczędzaj czas dzięki krótkiemu nagrzewaniu urządzenia, szybkiemu generowaniu pierwszej kopii, wykonywaniu kopii dwustronnego dokumentu tożsamości na 1 stronie arkusza papieru (ID Card Copy), a także skanowaniu do przeszukiwalnych oraz edytowalnych plików PDF. Pozytywnie wpływaj na środowisko poprzez niski pobór energii, druk w duplesie, programator czasu uśpienia oraz wyłączenia urządzenia.

- Zaawansowany kontroler GWNX
- Obsługa nośników do formatu SRA3
- Wysoka jakość, prędkość i produktywność
- Szerokie możliwości obróbki końcowej prac
- Przyjazny wpływ na środowisko oraz niski pobór energii





## Profesjonalny wygląd prac

Niezwykłe odwzorowanie barw, płynne przejścia tonalne, wyraźny tekst, a także zachowanie najwyższej jakości w sposób ciągły, to zasługa wysokiej rozdzielczości optycznej, automatycznej kalibracji oraz bieżącej kontroli koloru, precyzyjnego mechanizmu utrwalania, a także wysokiej jakości tonerów.

## Szeroki zakres formatów

Drukowanie w formacie SRA3, to nie tylko bezstratny obszar zadruku formatu A3, ale także wydruk znaczników cięcia marginesów, co pozwala na precyzyjną obróbkę końcową. Bezpośredni wydruk z kaset na nośnikach do 300 g/m<sup>2</sup> (simpleks) oraz do 256 g/m<sup>2</sup> (dupleks), a także na kopertach, to znaczne zwiększenie produktywności i oszczędność czasu.

## Nowy poziom wydajności

Niezwykłe cechy MP C3003SP/MP C3003ZSP oraz MP C3503SP/MP C3503ZSP gwarantują zwiększoną wydajność każdego biura. Wysoka prędkość drukowania, kopiowania i skanowania, a także krótki czas nagrzewania i wydruku pierwszej strony, są uwiecznione szerokimi możliwościami obróbki końcowej dokumentów. Dzięki funkcjom usprawniającym przepływ dokumentów produktywność Twojego biura nabiera nowego znaczenia.

### Drukuj płynnie, oszczędzaj czas

Prędkość 30 (MPC3003) oraz 35 (MPC3503) stron na minutę w procesie drukowania oraz kopiowania, nagrzewanie w ciągu 19 sekund od momentu włączenia (69 sekund wersja SP), 5,6 sekundy do stanu gotowości od trybu uśpienia, a także 4,6 sekundy do uzyskania pierwszej strony kopii, to oszczędność cennego czasu. Dodatkowo realizuj duże prace w określonym czasie dzięki programatorowi czasowemu prac oraz odbioru faksów. Zwiększenie przepływu pracy zapewni również funkcja automatycznego promowania zadań.



### Zwiększ efektywność obróbki końcowej

Wykorzystaj szerokie możliwości obróbki końcowej. Dzięki zastosowaniu wewnętrznego finiszera zszywającego zaoszczędzisz cenną przestrzeń, a także usprawnisz proces segregacji prac. Dzięki jednemu z finiszery zewnętrznych zszywających (1000 lub 3000 arkuszy), zwiększysz dodatkowo pojemność odbieranych wydruków, a także uzyskasz możliwość tworzenia broszur (2000 arkuszy). Dodatkowo, finiszery mogą zostać wyposażone w dziurkacz, który pomoże w archiwizacji dokumentów.



### Usprawnij obieg dokumentów

Oszczędź czas na wyszukiwaniu określonych fragmentów tekstu oraz obrazów, a także zwiększ możliwość ich edycji dzięki funkcji generowania przeszukiwalnych plików PDF podczas skanowania do: e-mail, folderu, dysku lub pamięci przenośnej (USB/SD). Dodatkowo kopuj dokumenty tożsamości na 1 stronie arkusza papieru skracając proces łączenia stron oraz oszczędzając papier (ID Card Copy), a także skanuj książki i broszury, automatycznie rozdzielając strony skanowanego dokumentu (Split Scan).



# Precyzyjne odwzorowanie koloru

## Zwiększ wydajność dzięki systemowi RIP

Modele MP C3003 (Z)SP oraz MP C3503 (Z)SP idealnie integrują się z zaawansowanym kontrolerem zewnętrznym E-22C oraz platformą FS-100 EFI Fiery. Zestaw ten charakteryzuje się procesorem Intel 2,9 GHz, pamięcią operacyjną 2 GB, a także wydajnym dyskiem 500 GB, tworząc niezwykle narzędzie RIP i umożliwiając realizację zaawansowanych prac z udziałem koloru, zapewniając doskonałe barwy oraz płynne przejścia tonalne dzięki rozbudowanym narzędziom do zarządzania barwami.



## Sprawnie zarządzaj procesami

EFI Fiery Command WorkStation 5 to niezwykle zestaw narzędzi, usprawniający procesy podczas pracy z kontrolerem. Zawiera narzędzie o nazwie Job Center do zarządzania bieżącymi zadaniami w obrębie kontrolera, a także narzędzie Device Center do zarządzania urządzeniami na serwerze kontrolera. Używając tych narzędzi możesz uprościć proces tworzenia dokumentu, konwersję plików, a także ich realizację.



## Wykorzystaj ogromne możliwości

Kontroler E-22C został wyposażony w Pantone Plus, bogatą bibliotekę kolorów, dzięki której otrzymujemy ogromne możliwości zarządzania kolorystyką Twoich prac. Ponadto, kontroler zawiera narzędzie o nazwie Fiery VUE pozwalające na trójwymiarową wizualizację stworzonych prac, tuż przed ich realizacją (np. wizualizacja broszury). E-22C zawiera również aplikację EFI PrintMe, umożliwiającą wydruk prac w chmurze. Dodatkowo, z kontrolerem E-22C, bez problemu można drukować prace bezpośrednio z urządzeń iPod Touch, iPad oraz iPhone.



# Korzyści dla użytkownika oraz środowiska

## Chroń swoje dokumenty

Autoryzacja do urządzenia, zabezpieczenie dokumentu przed kopiowaniem, wydruk bezpieczny, wydruk z zatrzymaniem, szyfrowanie i nadpisywanie danych na dysku, programator czasowy odbioru faksów, tworzenie archiwalnych oraz zabezpieczonych plików PDF/A, to funkcje, dzięki którym zwiększy się bezpieczeństwo Twoich dokumentów.



## Oszczędzaj energię, bądź eko

Urządzenia MP C3003 (Z)SP oraz MP C3503 (Z)SP posiadają energooszczędne tryby, programator wyłączenia zasilania, skrócenie czasu nagrzewania, wbudowany dupleks, a także ekologiczne kompozyty, co oznacza niski koszt posiadania (TEC) oraz przyjazny wpływ na środowisko. Dodatkowo, urządzenia te są niezwykle ciche, co doceni każdy użytkownik.



## Stwórz wygodne biuro

Modele MP C3003 zapewniają wiele funkcji rozszerzonych, których obsługę ułatwia czytelny, dotykowy panel operatorski o przekątnej 9 cali (wersja SP) lub 10,1 cala w architekturze Android (wersja ZSP). Oba panele są wyposażone w czytnik USB/SD, który umożliwia skanowanie oraz drukowanie z wykorzystaniem przenośnych nośników pamięci, a także personalizację ekranu głównego pozwalającą na tworzenie skrótów do określonych funkcji i ustawień.



## Nowa generacja kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych Ricoh



- 1 9-calowy panel dotykowy (10,1-cala w wersji ZSP)
- 2 Druga kasetka w standardzie
- 3 Finisz broszurująco-zszywający
- 4 Automatyczna kasetka na papier
- 5 Wbudowany dupleks
- 6 Programator czasowy zasilania
- 7 Moduły z biokomponentów

# MP C3003SP/MP C3003ZSP/MP C3503SP/MP C3503ZSP

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

## OGÓLNE

Czas nagrzewania:	19 sekund SP (69 sekund ZSP)
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: 7,1 sekundy Mono: 4,6 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego:	Pełnokolorowe: 30/35 stron na minutę Mono: 30/35 stron na minutę
Pamięć:	Standardowo: 1,5 GB Maksymalnie: 2 GB
Dysk twardy:	250 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	587 x 685 x 913 mm
Waga:	93,2 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIARKA

Proces kopiowania:	System suchego transferu elektrostatycznego
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

## DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, XPS, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie: 1 200 x 1 200 DPI
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protokół sieciowy:	Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opcja: IPX/SPX
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska:	Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform

## SKANER

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: Maksymalnie 80 oryginałów na minutę Mono: Maksymalnie 80 oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folder: SMB, FTP, NCP

## FAKS (Opcja)

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi G3: 2 sek.
Prędkość transmisji:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość modemu:	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB
Pojemność pamięci:	

## OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 1 625 arkuszy
Gramatura papieru:	52 - 300 g/m <sup>2</sup>

## EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 700 W Tryb gotowości: 64 W Tryb uśpienia: 0,59 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1 175/1 340 W/h
-------------	--

## OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

## OPCJE

ADF handle  
Kaseta 1 x 550 arkuszy lub Kaseta 2 x 550 arkuszy  
Kaseta o dużej pojemności na 2000 arkuszy  
Kaseta boczna o dużej pojemności na 1500 arkuszy  
Podstawa z kółkami  
Szafka  
Finiszier wewnętrzny zszywający na 500 arkuszy  
Finiszier zewnętrzny zszywający na 1000 arkuszy  
Finiszier zewnętrzny broszurujący na 1000 arkuszy  
Dziurkacz finiszera na 500 lub 1000 arkuszy  
Wewnętrzna taca przesuwana segregująca  
Taca jednopółkowa separująca  
Taca boczna  
Moduł do formatu SRA3  
Funkcja OCR  
Dwukierunkowy port 1284  
Moduł Wifi (standard a/b/g/n)  
Moduł Bluetooth  
Moduł Fax  
Obsługa dodatkowej linii Fax  
Zdalny Fax  
IPDS  
Port Pictbridge  
Netware  
Przeglądarka internetowa (Browser)  
Pełna wersja PostScript3  
Uchwyt czytnika kart zbliżeniowych lub wewnętrzny moduł czytnika Moduł zabezpieczający dane przed kopiowaniem  
Zestaw czcionek dla SAP (Unicode Font Package)  
Konwerter formatów  
Certyfikowana wersja bezpiecznego nadpisania danych

*W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.*



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

www.copyoffice.pl  
info@copyoffice.pl