



KARTA PRODUKTU

REKUPERATOR WINDMAKER PHENIX EC

KLASYFIKACJA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej	war. klimatu umiarkowanego	A
	war. klimatu ciepłego	E
	war. klimatu chłodnego	A+
Jednostkowe zużycie energii (JZE)	war. klimatu umiarkowanego	- 34,31
	war. klimatu ciepłego	- 10,14
	war. klimatu chłodnego	- 71,91

DANE TECHNICZNE

Typ systemu wentylacji do budynków mieszkalnych (SWM)	Dwukierunkowy
Rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy
Sprawność cieplna odzysku ciepła	83%
Max. wartość natężenia przepływu	420 m ³ /h (przy 100 Pa)
Pobór mocy przy max. natężeniu przepływu	210 W
Poziom mocy akustycznej	47 dB
Wartość odniesienia natężenia przepływu	0,069 m ³ /s
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	50 Pa
Jednostkowy pobór mocy (JPM)	0,525 W/(m ³ /h)
Czynnik rodzaju sterowania (CRS) i typ sterowania (MISC)	CRS=0,85 MISC=1,1
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza	1,6%
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza	8,5%
Informacje o filtrach	DTR + nalepka na urządzeniu
Adres strony internetowej zawierającej instrukcję montażu wstępnego/demontażu	www.aspol.com.pl

Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)	452 kWh
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) - war. klimatu umiarkowanego	4494 kWh/rok na 100 m ²
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) - war. klimatu ciepłego	2032 kWh/rok na 100 m ²
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) - war. klimatu chłodnego	8792 kWh/rok na 100 m ²



KARTA PRODUKTU

REKUPERATOR WINDMAKER PHENIX EC

ETYKIETA ENERGETYCZNA - WZÓR

