

BORNEO

Podziółka	5/16 cut pile		ISO 2424
Materiał	100% PP		ISO 2424
Spód Nośny	Woven		ISO 2424
Spód	AB, Felt		ISO 2424
Szerokość	400 cm	± 1%	EN 984
Waga runa	720 gr/m ²		ISO 8543
Waga całkowita	AB : 1630 gr/m ² Felt : 1650 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Wysokość runa	20 mm		ISO 1766
Wysokość całkowita	AB : 22 mm Felt : 23 mm		ISO 1765
Ilość włókien	43.925/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Klasa Palności	Efl		EN 13501-1
Klasa użytkowa	Medium domestic use (22)		EN 1307
GUT Nr.	4B17A04B GUT		www.pro-dis.info
Odporność na płowienie	≥ 5		105-B02
Odporność na ścieranie	≥ 4		105-X12
Odporność na działanie wody	≥ 4		105-E01

Symbole podłogowe



Certyfikaty



2006

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP C-001AS115

Reaction to fire:
Efl

Slip resistance: DS
AB

Resilient floor
covering to be
used within a
building



2006

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP C-001FS115

Reaction to fire:
Efl

Slip resistance: DS
Felt

Resilient floor
covering to be
used within a
building

