

Karta techniczna

HARTFORD trzewiki ochronne

Kod produktu 6420-S3



cholewka	gładka skóra bydlęca licowa o grubości 2,0 - 2,2 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa, pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	MICHELIN®-PU/GUMA - HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), SRC, odporna na olej napędowy, antypoślizgowa
rozmiary	39 - 48
normy	EN ISO 20345:2011
wersja	S3 HRO SRC - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, skóra hydrofobowa, BOA® Fit System

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Tak
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Nie
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Tak
BOA System zapięcia BOA Fit	Tak
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2012
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
39	1,56 kg	1,91 kg	260 mm	325 mm	125 mm	535 mm	645 mm	340 mm	20,20 kg	0,0 mm
40	1,61 kg	1,95 kg	260 mm	325 mm	125 mm	535 mm	645 mm	340 mm	20,80 kg	0,0 mm
41	1,71 kg	2,05 kg	260 mm	325 mm	125 mm	535 mm	645 mm	340 mm	21,80 kg	0,0 mm
42	1,74 kg	2,08 kg	260 mm	325 mm	125 mm	535 mm	645 mm	340 mm	22,20 kg	0,0 mm
43	1,81 kg	2,23 kg	270 mm	375 mm	140 mm	565 mm	720 mm	395 mm	23,80 kg	0,0 mm
44	1,86 kg	2,28 kg	270 mm	375 mm	140 mm	565 mm	720 mm	395 mm	24,60 kg	0,0 mm
45	1,94 kg	2,36 kg	270 mm	375 mm	140 mm	565 mm	720 mm	395 mm	25,50 kg	0,0 mm
46	2,01 kg	2,43 kg	270 mm	375 mm	140 mm	565 mm	720 mm	395 mm	25,80 kg	0,0 mm
47	2,10 kg	2,52 kg	270 mm	375 mm	140 mm	565 mm	720 mm	395 mm	26,60 kg	0,0 mm
48	2,14 kg	2,56 kg	270 mm	375 mm	140 mm	565 mm	720 mm	395 mm	27,20 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	2,10 kg

Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1