



## Naświetlacz DORAN LED 50 W

**Naświetlacze** z serii **DORAN** to wybór na długi czas. Obudowa zbudowana jest z aluminium i szkła hartowanego co daje wysoki stopień ochrony IP65. Posiada wszechstronny wspornik, dzięki któremu można go swobodnie regulować i montować. Idealnie sprawdzą się do oświetlenia budynków, bram, ogrodu czy elewacji.

### DANE OGÓLNE EDO777219

Typ źródła:	naświetlacz LED
Zastosowanie:	wewnątrz/na zewnątrz
Montaż:	natynkowy
Regulowany:	tak
Wymiary [mm]:	
-wysokość [mm]:	155mm
-szerokość [mm]:	185mm
-głębokość [mm]:	35mm
Kolor:	czarny
Materiał:	aluminium, szkło
Kolor przesłony:	transparentny
Klasa efektywności energetycznej [A-G]:	<b>F</b>
Współpraca ze ściemniaczem:	nie
Czujnik:	-

### DANE TECHNICZNE

Moc w trybie włączenia P <sub>on</sub> [W]:	50 W
Moc w trybie czuwania P <sub>sb</sub> /P <sub>net</sub> [W]:	-
Napięcie znamionowe [V]:	220-240 V AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]:	50-60 Hz
Temperatura barwowa [K]:	4000 K
Zmiana barwy światła:	nie
Kąt rozsyłu światła [°]:	110°
Wskaźnik oddawania barw CRI:	≥70
Wskaźnik oddawania barw R9:	8
Strumień świetlny [lm]:	4300 lm
Pomiar strumienia świetlnego w [°]:	szerokim stożku (120°)
Skuteczność świetlna [lm/W]:	86
Znamionowa trwałość [h]:	25000 h
Liczba cykli włącz/wyłącz:	15000
Zużycie energii w trybie włączenia [kWh/1000h]:	50kWh/1000h
IP:	IP65
IK:	IK05
Klasa ochronności:	I
Zawartość rtęci:	nie
Warunki otoczenia [°C]:	-20°C...40°C

### DANE LOGISTYCZNE

Opakowanie zbiorcze [szt.]:	10szt.
Waga [g]:	620g
EAN:	

