

SILIKÓNOVÝ OLEJ

MPT TECH™ Silikónový olej

je anti-adhezivní prostředek bez olejů a mazadla k ochraně, vyhlazení a ošetření umělých hmot, pryže a kovů v oblastech kde není žádoucí použít olej, tuky a jiná mastná mazadla. Chrání, izoluje a ošetřuje umělé hmoty, pryž a kovy. Zabraňuje slepení a vysychání pryžových dílů a vrzání a skřípání plastů. Používá se jako mazací prostředek na kola, lyžařská vázání, zámky a panty, čepy, kloubové závěsy, rolety, kloubová vedení, kolejničky, skládací střechy, ventily TUV atp.

Oblasti použití

Používá se ve výrobě jako anti-adhezivní prostředek při formách a tlakovém odlévání. Ve skladech zabraňuje přilnutí zboží na dopravní pásy. V auto-motive se používá k mazání posuvných střech, rolet, kolejniček, navijeců atp. Chrání gumová těsnění před zkrěhnutím a stárnutím. Ochraňuje elektrické kontakty před vlhkostí a korozi. V oblasti zpracování dřeva a papíru zabrání nalepení zbytků lepidla na lis a vedení.

Vlastnosti produktu

- Maže bez skvrn a stop (neviditelně)
- Odolnost vůči otěru a vnějším vlivům
- Teplotní rozsah použití -50°C až +200°C
- Chrání před oxidací a korozi
- Působí antistaticky a impregnačně
- Odstraňuje vrzání a pískání
- Odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám
- Konzervuje gumu, kůži a plast
- Chrání pryžové části před zamrznutím
- Čistý, nevoskovitý mazací a kluzký film

Návod na použití

Podklad by měl být suchý, bez prachu, bez mastnot a olejů. Obsah nádoby krátce protřepat. Ze vzdálenosti cca. 10 cm stříkat na cílené plochy (např. gumová těsnění, kolejničky) a cca. 30 cm nastříkat na plochy s větším požadovaným rozptylem (např. rolety, střechy kabrioletů, dopravníkové pásy, atd.). Následně rozetřít měkkým hadrem, nebo nechat vsáknout – vyschnout. Pracujte při teplotách 5 – 35°C



Technické údaje

Balení:	FE dóza 400ml
Barva:	Transparentní
Hlavní složka:	Dimethylpolysiloxane
Konzistence:	Aerosol
Skladování:	Od + 5°C do + 35°C, chránit před přímým slunečním zářením
Tepelná odolnost při přepravě:	- 15 °C
Vydatnost 400 ml nádoby:	Cca. 2-3 m ² v závislosti na povrchu
Hustota (při 20°C):	0,62 g/ml
Zápach:	Charakteristický



CHRÁNÍ OŠETŘUJE



400ml

ODPUZUJE VODU

expirace
36
měsíců