



Čelní krbová vložka vhodná do sálavých a akumulčních obestaveb.

Dvojité sklo.

Bezrámové provedení - designové potištěné sklo.

Otvírání do boku.

Šíře dvířek: 70 cm

Výška dvířek: 45 cm

Účinnost: 85 %

Regulovatelný výkon: 4 - 13 kW

Dno s roštem a popelníkem

Minimální průměr komínu	180 mm
Minimální provozní tah komínu	12 Pa
Průměr přívodu externího vzduchu	120 mm
Potřebné množství vzduchu pro hoření	26 m ³ /h
Odstup od obestavby	7 cm
Účinnost	85 %
Regulovatelný výkon	4 - 13 kW
Nominální výkon	9,5 kW
Palivo	Dřevo, dřevěné brikety
Délka polena	50 cm
Spotřeba paliva	2,6 kg/h
Vytápěný prostor	~ 105 - 333 m ³
Hmotnost	195 kg
Obsah vody ve dřevě	< 20 %
Obsah CO při 13% O ₂	0,09 %
Průměrná teplota spalin za kouřovým hrdlem (při nominálním výkonu)	209 °C
Hmotnostní průtok spalin	7,4 g/s

EN 13229:2002/A2:2005	ok	BlmSchV. 1. Stufe	ok
Bauart A2	ok	BlmSchV. 2. Stufe	ok
Bauart A1	ok	Art. 15a B-VG	ok
DINplus	ok	Zákon č. 201/2012 Sb.	ok

