


Oznaczniki samoprzylepne typu TS

CECHY I KORZYŚCI

- popularny oznacznik z przezroczystej folii PCV z polem opisowym na końcu (możliwe różne kolory)
- można opisywać pisakiem
- montaż na przewodzie przez oklejenie dookoła, lub wykonanie „chorągiewki”
- rozwiązanie tanie i praktyczne

W postaci paska przezroczystej folii samoprzylepnej PCV z nadrukowanymi w jednym końcu białym polem opisowym. Napisy nanosi się ręcznie np. pisakiem.



DANE MECHANICZNE

Kolor	biały
Liczba tabliczek w opakowaniu [szt.]	10
Materiał	folia PCV samoprzylepna
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +70

Typ	Indeks Ergom	Średnica przewodu max [mm]	A	B	C	W opakowaniu [szt.]
TS 0 (910 SZT.)	E04ZP-02010100100	2,5+3,5	7,5	20,0	5,0	910
TS 1 (450 SZT.)	E04ZP-02010100200	2,5+3,5	15,0	20,0	5,0	450
TS 12 (270 SZT.)	E04ZP-02010100900	3,0+5,0	15,0	30,0	7,5	270
TS 2 (150 SZT.)	E04ZP-02010100300	3,5+7,5	20,0	40,0	10,0	150
TS 22 (280 SZT.)	E04ZP-02010101000	3,5+7,5	10,0	40,0	10,0	280
TS 3 (100 SZT.)	E04ZP-02010100400	6,0+12	20,0	50,0	15,0	100
TS 3 YL (100 SZT.)	E04ZP-02010100420	6,0+12	20,0	50,0	15,0	100
TS 5 (50 SZT.)	E04ZP-02010100500	12+20	25,0	100,0	25,0	50
TS 51 (20 SZT.)	E04ZP-02010100700	15+22	50,0	110,0	35,0	20
TS 6 (40 SZT.)	E04ZP-02010100600	18+25	25,0	120,0	25,0	40
TS 61 (20 SZT.)	E04ZP-02010100800	20+28	50,0	140,0	35,0	20