

Rusztowanie z poręczami Safe-Quick® seria 5100-S/5200-S



Rusztowanie serii 5100-S z poręczą podwójną Safe-Quick® o szerokości 0.75 m oraz seria 5200-S o szerokości 1.35 m. Obie wersje dostępne z pomostami o trzech długościach: 1.85 m, 2.45 m i 3.05 m.

- Jeszcze bezpieczniejsze: stała ochrona oraz gwarancja prawidłowego montażu
- Szybki i łatwy montaż ze względu na małą liczbę części
- Dostępna wersja do swobodnej pracy przy elewacji

Więcej informacji na stronie 30.

Poręcz podwójna Safe-Quick®:
kompatybilna z rusztowaniami serii 5100,
5200, 5300, 5400 5500



Poręcz Safe-Quick® str. 30

Nowy dodatek do rusztowań serii 5000



Mała liczba części



Łatwe w montażu



Kompaktowe wymiary po złożeniu poręczy



Szybki montaż i demontaż rusztowania dzięki automatycznemu zaczepom poręczy Safe-Quick®



Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety



Pomost łatwy jest w przenoszeniu ze względu na zamontowane belki poprzeczne. Rusztowanie dostępne z pomostami Fiber-Deck o małej wadze

Poręcz podwójna Safe-Quick®



Dla łatwego użytkowania instrukcja montażu drukowana na szczeblach



Zaczepty stężeń oznaczone kolorami. Stężenie poziome czerwone. Stężenie ukośnie czarne



Aluminiowe burty - szybki montaż dzięki Easy-Fit System®



Stabilizatory teleskopowe Easy-Lock® (szybka regulacja długości)



Specjalny system odblokowujący zabezpieczenia pomostów - do montażu i demontażu wystarczy jedna osoba



Koła jezdne o średnicy 200mm z hamulcem i regulacją wysokości do 25 cm

Swobodna praca przy elewacji!




- Idealnie sprawdzi się do różnych prac przy elewacji budynków. Zminimalizowane ryzyko wadliwego montażu rusztowania ze względu na zastosowanie poręczy podwójnej Safe-Quick®
- Jeżeli rusztowanie zostanie rozstawione przy elewacji w odległości 15 cm, wystarczy zastosować jedną poręcz Safe-Quick®
- Stężenia ukośnie mogą być zastąpione poręczą podwójną Safe-Quick®



Wersja do pracy przy elewacji:

- Brak stężeń przy elewacji!
- Poręcz podwójna Safe-Quick® może być umieszczona w środkowej części ramy



Praca przy elewacji:

- Maksymalna odległość od elewacji wynosi 15 cm.



EN 1004
Class 3

EN 1298



SAFE-QUICK®

EASY-FIT®

EASY-LOCK®

Mobile Safety®

Mobile Safety®

Strength and stability calculations